



WONDERWALL
STUDIO

www.wonderwall-studio.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

*Follow the advices below and be careful:
don't skip any step; otherwise we will not be able to compensate you for the damaged wallpaper or interior.

1 NA POZĄTEK SPRAWDZAMY JAKOŚĆ

Upewnijcie się czy dostarczona tapeta w pełni odpowiada waszym oczekiwaniom. Przed rozpoczęciem montażu sprawdźcie każdą rolkę, czy nie ma widocznych uszkodzeń, czy wzory do siebie pasują oraz czy odpowiada wam kolor i odcień tapet.



2 24 GODZINY PRZED MONTAŻEM

Przed montażem tapety powinny zostać wyjęte z rulonów i rozprostowane. W tym celu rozłóżcie je na płaskiej powierzchni i zostawcie na minimum dobę. W tym czasie w pomieszczeniu nie powinno się dopuszczać do powstania przeciągów.



3 PRZYBORY I NARZĘDZIA:

- preparat gruntujący (głęboko penetrujący, o właściwościach grzybobójczych)
- klej do tapet fiizelinowych
- czysta i sucha szmatka
- pedzel do kleju
- gumowy wałek do dociskania tapet (szeroki)
- wałek do kleju
- oówek
- gumowy wałek do dociskania tapet (wąski)
- miara
- nóż segmentowy
- poziomica



4 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jeżeli powierzchnia ściany, na której ma być położona tapeta, została pomalowana farbą zmywalną, konieczne jest jej usunięcie. Z powierzchni usuńcie również starą tapetę oraz zamontowane na ścianie płyty wiórowe lub pilśniowe. Wszelkie nierówności ściany należy zaspachlować. Przed tapetowaniem, zagruntujcie ścianę, nanosząc na nią dwie warstwy preparatu gruntującego głęboko penetrującego (o właściwościach grzybobójczych).



NASTĘPNIE ZAMKNIJCIE W POMIESZCZENIU OKNA I UNIKAJCIE PRZECIĄGÓW, ZARÓWNO PODCZAS MONTAŻU JAK I 24 GODZINY PO JEGO ZAKOŃCZENIU.



5 POMIAR ŚCIANY

Szerokość pasów (sekcji) wyniesie najprawdopodobniej 1 metr – to standardowa szerokość naszych tapet. Wyznaczone na ścianie sekcje powinny odpowiadać szerokości poszczególnych pasów tapety. W celu dokładnego wyznaczenia linii na ścianie, użyjcie poziomic



6 ROZPROWADZENIE KLEJU NA ŚCIANIE

Przy pomocy wałka rozprowadźcie klej na powierzchni ściany w granicach pierwszej sekcji. Na brzegach sekcji nanosicie klej cienkimi warstwami przy pomocy pędzla, tak aby uniknąć wycieku nadmiaru kleju na wierzchnią warstwę tapety. Tutaj będzie pierwszy pas tapety. Do rozsmarowania kleju na brzegach poszczególnych sekcji, użyjcie pędzla.



7 PIERWSZY PAS TAPETY NA ŚCIANIE

Ostrożnie przyłóżcie pas tapety zgodnie z narysowaną wcześniej linią pionu, w miejscu gdzie został naniesiony klej. Upewnijcie się, że tapeta została przyklejona równo, a następnie używając wałka do tapetowania wygładźcie tapetę.



Jeśli klej dostał się na wierzchnią warstwę tapety, delikatnie - bez tarcia - usuńcie go przy pomocy czystej i suchej szmatki.

KOLEJNY PAS TAPETY KRAWĘDZIAMI NA STYK!!!



8 ROZPROWADZENIE KLEJU POD DRUGI PAS TAPETY

Rozprowadźcie klej na powierzchni ściany w granicach wyznaczonych pod kolejny pas tapety.

Tutaj będzie drugi pas tapety. Nie zapomnijcie o użyciu pędzla do rozprowadzenia kleju na brzegach sekcji.



9 W TEN SAM SPOSOB PRZYKLEJCIE KOLEJNE PASY TAPETY

Poszczególne pasy należy przyklejać krawędziami na styk, tak aby brzegi nie nachodziły na siebie. Połączenie krawędzi poszczególnych pasów należy wygładzić gumowym wałkiem. Ewentualne zabrudzenia wierzchniej warstwy tapety klejem usuńcie suchą szmatką.



10 NADMIAR TAPETY PRZYTNIJCIE PRZY UŻYCIU OSTREGO NOŻA I SZPACHLA.

TO WSZYSTKO!

GRATULUJEMY WYKONANEJ PRACY!