



Aby zobaczyć instrukcję
montażu w formie video,
zeskanuj kod QR.

WONDERWALL
THE WORLD OF ART




INSTRUKCJA *MONTAŻU*

Przed rozpoczęciem montażu
zapoznaj się z informacjami, które
znajdziesz na następnych stronach.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami,
nie omijając żadnego kroku.

Powodzenia!

1


SPRAWDZENIE TAPETY



Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że dostarczona tapeta zgadza się z zamówieniem. Należy na płaskiej powierzchni rozwinąć i położyć obok siebie wszystkie dostarczone bryty tapety, sprawdzić spójność wzoru, jego kolorystykę, wymiary poszczególnych rolek oraz czy na brytach nie występują uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, złóż reklamację jeszcze przed aplikacją tapety na ścianę.

2

PRZYGO- TOWANIE ŚCIANY



Ściana na całej jej powierzchni powinna być gładka, odtłuszczona, sucha, czysta, w jednolitym i jasnym kolorze oraz dwukrotnie zagruntowana grubo penetrującym. Gruntuj minimum jeden dzień przed planowanym montażem. Należy pamiętać, że tapetowanie powinno być ostatnim etapem remontu a pomieszczenie, w którym będzie umieszczona tapeta, zalecamy dokładnie wysprzątać.

Przed montażem tapety należy dodatkowo:

1. Pomalować przylegające ściany; kolor ścian sąsiadujących powinien wchodzić na kilka mm na tapetowaną ścianę.
2. Zaakrylować i dokładnie umyć listwy przypodłogowe lub inne elementy wymagające akrylowania. Akrylowanie powierzchni po aplikacji tapety może doprowadzić do jej uszkodzenia.
3. Zamontować gniazdko bez oprawek.

2


cd.

4. Wywiercić otwory pod oświetlenie czy obrazki.
5. Zdjąć kaloryfery, a meble odsunąć przynajmniej na 1,5 m od ściany.

Przydatne: Świeżo położone tynki czy nowo pomalowane ściany należy, zanim zaczniesz na nich montaż, pozostawić do wyschnięcia na około 3 tygodnie. Optymalna temperatura w tapetowanym pomieszczeniu to około 18–25°C. Podczas montażu tapety oraz co najmniej 24 godziny po nim – nie należy wietrzyć pomieszczenia, korzystać z klimatyzacji ani doprowadzać do gwałtownych zmian temperatury.

3

PRZYBORY I NARZĘDZIA




Do montażu należy używać profesjonalnych środków i narzędzi takich jak:

- preparat gruntujący (głęboko penetrujący, o właściwościach grzybobójczych),
- klej do tapet flizelinowych,
- czysta i sucha szmatka,
- pędzel do kleju,
- wałek do kleju,
- gumowy wałek do dociskania tapet (szeroki oraz wąski),
- ołówek,
- miara,
- rakla,
- nóż segmentowy,
- poziomica itp.

4

PRZED MONTAŻEM




W celu dokładnego montażu należy na ścianie odmierzyć i narysować pionowe linie lub użyć poziomic laserowej. Standardowa szerokość naszych brytów wynosi 100 lub 102 cm. Gdy tapeta jest zamówiona na indywidualny wymiar ściany, mogą się zdarzyć w paczce bryty o mniejszej szerokości, nawet 20 cm. Wyznaczone na ścianie sekcje powinny odpowiadać szerokości poszczególnych pasów tapety.

Nasze tapety przygotowane są do montażu metodą tzw. na styk. Montując wzór na ścianie nie zostawiaj przerwy pomiędzy brytami.

Przydatne: Nie zalecamy stosowania łączenia brytów w narożnikach i na krawędziach ścian. Pasy tapety należy łączyć na płaskiej powierzchni ściany.

5

APLIKACJA KLEJU NA ŚCIANIE




Do montażu należy używać kleju dedykowanego do tapet flizelinowych. Klej powinno nakładać się wałkiem malarskim lub pędzlem bezpośrednio na podłoże (ścianę, sufit) zaczynając od lewego narożnika pomieszczenia. Aby uniknąć wycieku nadmiaru kleju na wierzchnią warstwę tapety, na brzegach sekcji aplikuj go cienką warstwę przy pomocy pędzla. Klej nanoszą tylko i wyłącznie na powierzchnię ściany, nie pokrywaj nim pasów tapety.

Klej po montażu całkowicie wysycha po upływie co najmniej 24 godzin. Optymalne warunki do schnięcia to stała temperatura między około 18–25°C.

6

MONTAŻ TAPETY



W miejscu na ścianie, gdzie został naniesiony klej, ostrożnie przyłóż pas tapety zgodnie z narysowaną wcześniej pionową linią. Upewnij się, że tapeta została przyklejona równo, a następnie używając wałka do tapetowania wygładź tapetę. Kolejne pasy tapety należy przyklejać krawędziami na styk, tak by nie było szczeliny pomiędzy brytami. Pamiętaj o dopasowaniu wzoru na sąsiednich pasach. Połączenie krawędzi poszczególnych brytów należy wygładzić gumowym wałkiem. Jeżeli przy krawędziach zabrudzisz tapetę klejem, należy natychmiast zetrzeć go lekko zwilżoną czystą, miękką szmatką. Nie wolno dopuścić do wyschnięcia kleju na wierzchniej warstwie tapety.

Przyklejonej tapety nie przesuwamy, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia. W razie nieprecyzyjnego umiejscowienia odklej ją i powtórz aplikację.

Dodatkowe informacje: Nadmiarowe centymetry tapety należy usunąć używając metalowego szpachla, dociskając nim pas w miejscu cięcia i prowadząc nóż po jego krawędzi. Ważne by ostrze noża było ostre ponieważ w innym wypadku można uszkodzić odcinany pas tapety.

To wszystko! Gratulujemy wykonanej pracy!

WONDERWALL STUDIO

t: +48 577 555 864 e: info@wonderwall-studio.com